

## Žiadosť o uvedenie hydroizolačného systému v DATABÁZE

# Slovenská správa ciest

Oddelenie normalizácie a RVT,  
Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

## Žiadosť o uvedenie hydroizolačného systému v databáze

evidenčné č. <sup>2/2015</sup> xx/201X - aktualizácia 2018

(vyplní Slovenská správa ciest)

### 1 Žiadateľ uvedenia hydroizolačného systému v databáze

Meno, názov: Icopal s.r.o.

Adresa: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo

Zastúpený: Kristián Šnírer, Alena Scheller

Zapísaný v OR: Okr. Súd Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44625/N

### 2 Kontaktná osoba žiadateľa pre izolačný systém

Meno a priezvisko: Edit Tapló Kocsis

Tel.: Mobil.: +421918687122

Email: edit.kocsis@bmigroup.com Web: icopal.sk

### 3 Výrobca uvedenia hydroizolačného systému v databáze

Meno, názov: Icopal s.r.o.

Adresa: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo

Zastúpený: Kristián Šnírer, Alena Scheller

Zapísaný v OR: Okr. Súd Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44625/N

### 4 Izolačný systém

#### 4.1 Názov izolačného systému: **SUPERMOST 2**

Opis izolačného systému:

#### - základná vrstva:

a) kotviaco-impregnačný náter v zložení:

- kotviaco-impregnačný náter z epoxidovej živice **Sikafloor 161** v množstve 0,3 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>

- kremičitý piesok frakcie 0,6 - 1,2 mm v množstve cca 2,5 kg/m<sup>2</sup>

b) uzatvárací náter v zložení:

- uzatvárací náter z epoxidovej živice **Sikafloor 161** v množstve 0,6 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>

- **izolačná vrstva:** asfaltový izolačný pás **SUPERMOST** hrúbky 5,5 mm celoplošne natavený

#### - ochranná vrstva:

- pod rímsami : AIP SUPERMOST

- pod vozovkou : asfaltobetón (AC 11 obrus PMB) hrúbky 45 mm,  
podľa STN 73 6242:2010, tab. č.1, 11

