

Žiadosť o uvedenie hydroizolačného systému v DATABÁZE

Slovenská správa ciest

Oddelenie normalizácie a RVT,
Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Žiadosť o uvedenie hydroizolačného systému v databáze

evidenčné č. 01.1201.8

(vyplní Slovenská správa ciest)

1 Žiadateľ uvedenia hydroizolačného systému v databáze

Meno, názov: **STATIKA SANACEs.r.o.**
Adresa: Táborový vrch 709, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Zastúpený: Ing. Lubor Šupík, konateľ spoločnosti
Zapísaný v OR: KS v Ústí n.L., odd.C, vložka 34404

2 Kontaktná osoba žiadateľa pre izolačný systém

Meno a priezvisko: Ing. Lubor Šupík
Tel.: +420 774 372 503
Email: supik@statikasanace.cz Web: www.statikasanace.cz

3 Výrobca uvedenia hydroizolačného systému v databáze

Meno, názov: StirlingLloydPolychemLtd
Adresa: Gateway, Gate Street Dukinfield, Cheshire SK16 4RU
Zastúpený: Kostiantyn Medovnikov
Zapísaný v OR: Union Bank, King St, Knutsford, Cheshire, England. WA16 6EF

4 Izolačný systém

4.1 Názov izolačného systému: ELIMINATOR

Opis izolačného systému:

Skladba č.1:

Podkladná vrstva: betonový podklad spĺňujúci požiadavky STN 736114 – stáť > 7 dní, pevnosť povrchových vrstiev min. 1,50 MPa

Primárna vrstva - penetračná adhezná látka na betonové podkladníkonstrukcie

PAR1 - 0,25 kg/m²

Izolačná vrstva - hydroizolačná membrána Eliminator nanášaná vedvou krokoch – miera pokrytia 2 x 1,20 kg/m² (minimum), celková tloušťka min. 2,0 mm

Spojovacia vrstva – adhezný mostek pro MA - TackCoat No.2 -- 0,15 kg/m²

Skladba č.2:

Podkladná vrstva: betonový podklad spĺňujúci požiadavky STN 736114, stáť > 7 dní, pevnosť povrchových vrstiev min. 1,50 MPa

Primárna vrstva - penetračná adhezná látka na betonové podkladníkonstrukcie

PAR1 - 0,25 kg/m²

Izolačná vrstva - hydroizolačná membrána Eliminator nanášaná vedvou krokoch

Slovenská správa ciest

Ďatun: 28. 02. 2018

Evidenčné číslo: 5816

Číslo spisu: 7635/2018

Príchyľnosť: 412

Vybavuje: 2240

- - míra pokrytí 2 x 1,20kg/m²(minimum),celkové tloušťky min.2,0mm

Spojovaca vrstva – adheznímústek pro MA - TackCoat No.3 -- 0,15kg/m²

Skladba č.3:

Podkladná vrstva: betonový podklad splňujúci požiadavky STN 736114 –
stáť > 7 dní, pevnosť povrchových vrstev min. 1,50MPa

Primárna vrstva - penetračná adhezní náter na betonové podkladní konstrukce
PAR1- 0,25kg/m²

Izolačná vrstva - hydroizolační membrána Eliminator nanášená vedvou krokoch
- - míra pokrytí 2 x 1,20kg/m²(minimum),celkové tloušťky min.2,0mm

Spojovaca vrstva – adheznímústek pro SMA - TackCoat No.3 -- 0,60kg/m²

4.2 Použitie

5 Izolačný systém je vhodný pre mosty s betónovou mostovkou pre všetky triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114.

5.1 Životnosť

Predpokladaná životnosť pre dané dopravné zaťaženie je 30 rokov.

Žiadateľ svojím podpisom súhlasí so zverejnením dokumentov príloh č.1; 2 a 7, u ostatných príloh len so zverejnením dátumov vydania týchto dokumentov. Všetky poskytnuté dokumenty majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

6 Prílohy žiadosti o uvedenie hydroizolačného systému v databáze:

1. Európske technické posúdenie (ETA v súlade s nariadením CPR) na základe smernice ETAG 033 o zhode systému riadenia výroby u výrobcu izolačného systému.
2. Vyhlásenie o parametroch izolačného systému*.
3. Skúška typu izolačného systému v zmysle ETAG 033 vrátane protokolov o skúškach na izolačnom systéme a certifikátov autorizovanej/notifikovanej osoby pre jednotlivé výrobky (zložky) izolačného systému a protokolov o skúškach jednotlivých výrobkov - zložiek izolačného systému.
4. Správa o priebežnom dohľade, nie staršia ako jeden rok.
5. Výsledky plánovaných skúšok v zmysle ETAG 033, nie staršie ako jeden rok.
6. Návod na použitie výrobku, bezpečnostné pokyny k výrobku, informácia o riziku pre zdravie a bezpečnosť, ktoré výrobok predstavuje pri obvyklom použití v zmysle zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Technologický predpis na stavbu izolačného systému*.
7. Realizované stavby, na ktorých bol použitý hydroizolačný systém v SR a v EÚ, prípadne výsledky skúšok na systém na týchto stavbách.

*prílohy 2. a 6. sú doložené v štátnom jazyku

Žiadateľ: STATIKA SANACE s.r.o.

STATIKA SANACE s.r.o.
TÁBORSKÝ VRCH 709
407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
IČ: 03164446
DIČ: CZ03164446

V Benešově nad Ploučnicí, dňa: 21.2.2018

Pečiatka a Podpis:.....



