

**Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií**

Dodatok č. 1/2020 k TP 010

**DODATOK č. 1
ZVODIDLÁ NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH**

účinnosť od: 01.11.2020

1.1 Predmet dodatku

Dodatok č. 1/2020 k TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách, MDV SR: 2019, mení článok **7.8.2 Spôsob osadenia mostného/zábradľového zvodidla** nasledovne:

V článku 7.8.2 sa vypúšťajú vety „Pokiaľ bolo zvodidlo skúšané s výškou obruby 70 mm a zvodnica bola zalícovaná s touto obrubou, je dovolené ho používať s obrubou výšky 0 - 120 mm. Ak bolo zvodidlo skúšané s výškou obruby do 70 mm a zvodnica bola osadená za takouto obrubou (tzv. prejazdny obrubník), postupuje sa rovnako, akoby bolo zvodidlo skúšané na rovinatej ploche.“ A nahradzujú sa vetou „Pokiaľ bolo zvodidlo skúšané s výškou obruby 70 mm, je dovolené ho používať s obrubou výšky 0 - 120 mm.“

1.2 Vypracovanie dodatku

Tento dodatok k TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách, na základe požiadavky MDV SR, vypracovala Slovenská správa ciest (SSC) Bratislava.