





POZNÁMKY

POLOŽKY 40 41 42 MÔŽU BYŤ UPRAVENÉ PODĽA TYPU MOSTNÉHO ZÁVERU

POL. 32i	X	DĽŽKA	POČET	CELKOVÁ DĽŽKA
OZN.	[mm]	[m]	[ks]	[m]
1	450	2,00	2	4,00
2	435	1,97	2	3,94
3	415	1,93	2	3,86
4	400	1,90	2	3,80
5	410	1,92	2	3,84
6	415	1,93	2	3,86
7	420	1,94	2	3,88
8	425	1,95	2	3,90
9	430	1,96	2	3,92
10	435	1,97	2	3,94
11	440	1,98	2	3,96
12	445	1,99	2	3,98
Spolu				46,88

POL. 33i	X	DĽŽKA	POČET	CELKOVÁ DĽŽKA
OZN.	[mm]	[m]	[ks]	[m]
1	495	0,74	2	1,47
2	475	0,72	2	1,43
3	455	0,70	2	1,39
4	450	0,69	2	1,38
5	460	0,70	2	1,40
6	465	0,71	2	1,41
7	470	0,71	2	1,42
8	475	0,72	2	1,43
9	480	0,72	2	1,44
10	485	0,73	2	1,45
11	490	0,73	2	1,46
12	495	0,74	2	1,47
Spolu				17,15

PRÍDAVNÁ VÝSTUŽ PRE 1 KOTVU

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka [m]
50	20	1,200	8	9,600
Celková dĺžka				9,600
Špecifická hmotnosť				2,466
Hmotnosť [kg]				23,674
Hmotnosť celkom (1kotva)				**23,7**
Spolu celkom (12kotiev)				**284,4**

PRÍDAVNÁ VÝSTUŽ POD 1-NOU KOTVOU
M 1:10





Ozn.	ϕ	DĽŽKA	POČET	DĽŽKA PODĽA ϕ [m]					
	[mm]	[m]	[ks]	ϕ12	ϕ14	ϕ16	ϕ18	ϕ20	ϕ32
1	32	12,00	8						96,00
2	18	6,00	16				96,00		
3	32	8,00	2						16,00
4a	16	3,00	10			30,00			
4b	16	3,00	6			18,00			
5	16	4,00	48			192,00			
6	12	7,50	28	210,00					
7	32	8,00	16						128,00
8	14	2,00	10		20,00				
9	16	4,00	24			96,00			
10	18	4,00	56				224,00		
11a	18	6,00	28				168,00		
11b	18	4,00	28				112,00		
12a	18	4,00	28				112,00		
12b	18	5,40	28				151,20		
13	18	2,00	20				40,00		
14	18	2,10	20				42,00		
15	12	0,420	12	5,04					
16	12	0,445	12	5,34					
17	12	0,475	12	5,70					
18	12	0,510	12	6,12					
19	12	0,535	12	6,42					
20	12	0,565	12	6,78					
21	12	0,590	12	7,08					
22	12	0,620	12	7,44					
23	12	0,650	12	7,80					
24	12	0,675	12	8,10					
25	12	0,705	12	8,46					
26	12	0,740	12	8,88					
30	14	1,50	5		7,50				
31	14	2,25	5		11,25				
32	14	TAB.			46,88				
33	12	TAB.		17,15					
34	14	1,70	17		28,90				
35	14	1,85	3		5,55				
36	16	3,45	112			386,40			
37	16	2,20	180			396,00			
40	14	2,60	70		182,00				
41	14	1,335	70		93,45				
42	12	0,705	29	20,45					
45	20	1,715	48					82,32	
SPOLU		[m]		330,76	395,53	1118,40	945,20	82,32	240,00
		[kg/m]		0,888	1,208	1,578	1,998	2,466	6,313
		[kg]		293,7	477,8	1764,8	1888,5	203,0	1515,1
HMOTNOSŤ SPOLU				6143,0					



BETÓN	C 40/50	XC4,XF2,XD1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3
OCEĽ	B 500B	

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206



D	ø16	ø16
dr	40	70

KRYTIE (mm)
M 1:100



HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Byčiská 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zil@proma.sk

203-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. GAJDOŠÍK	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	VYHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. MATUŠKA	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637		DÁTUM:	03/2019
		FORMÁT:	12xA4
		MIERKA:	1:25
PRÍLOHA: VÝKRES BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE - PRIEČNIK P1		ČÍSLO PRÍLOHY: 5.5.1	SÚPRAVA: