ROZVINUTÝ POHLAD PHS:
M 1:50



SEGMENTY A KLADENIE TVAROVIEK napr. DURISOL DSi 25/13W:
M 1:50



DETAIL OSADENIA A ÚPRAVY PANELOV:
M 1:5



POZNÁMKA:

- ZÁKLADOVÉ PÄTKY OSADIŤ NA UPRAVENÝ A ZHUTNENÝ NÁSYP CESTNÉHO TELESA V ZMYSLE STATICKÉHO VÝPOČTU
- JEDNOTLIVÉ BETÓNOVÉ SEGMENTY PROTIHLUKOVEJ STENY BUDÚ PRIPRAVENÉ V CENTRÁLNEJ VÝROBNI (BETONÁRKE) A OSADENÉ PRIAMO NA STAVBE DO VOPRED PRIPRAVENÝCH POĽ I VYMEDZENÝCH OCEľ. STĽPIKMI HEA 200
- JE DOLEŽITÉ PRI ZOSTAVOVANÍ JEDNOTLIVÝCH SEGMENTOV ZABEZPEČIŤ PRESNE A TESNÉ OSADENIE TVÁRNIC ABY NEDOŠLO K VYTVORENIE VAČŠIEHO SEGMENTU AKO JE VYMEDZENÁ DĽŽKA POĽA MEDZI OCEľOVÝMI PROFILMI HEA 200
- UKONČENIE PROTIHLUKOVEJ STENY V HORNEJ ČASTI BUDE BETÓNOVÝMI KRYČÍMI DOSKAMI
- PRI OSADENÍ PANELOV DO OCEľ. STĽPOV POUŽIŤ NA PRERUŠENIE AKUSTICKÉHO MOSTA TESNIACE PÁSKY Z MIKROPORÉZNEJ GUMY
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH PREDPISOV VÝROBCOV DODÁVANÝCH MATERIÁLOV
-ÚNIKOVÉ DVERE ZKS 900/1970MM V PROTIHLUKOVEJ STENE S PROTIHLUKOVOU ÚPRAVOU
-DVERE SÚ PLECHOVÉ, OPATRENÉ NÁTEROM - FARBA ČERVENÁ NAPR. RAL 3000–PRISPÔSOBIŤ ČERVENEJ FARBE POUŽITEJ NA CELÉ PROTIHLUKOVEJ STENE
- V MIESTE ÚNIKOVÝCH VÝCHODOV MUSÍ BYŤ NÁSYPOVÉ TELESO UPRAVENÉ A NAPOJENÉ NA OKOLITÝ TERÉN (RESP. SCHODY) ZA PHS. TAK ABY BOLO MOŽNÉ PLYNULE PREJÍŤ NA VOĽNÚ PLOCHU MMO CESTNÉ TELESO
- V MIESTE MOSTA JE NAVRHNUTÁ ĽAHKÁ PHS, Z OBOJSTRANNE POHLTIVÝCH HLINKOVÝCH PANELOV A TRANSPARENTNÝMI VÝPLŇAMI
-PODROBNÉ PARAMETRE PHS VIĎ HLUKOVÚ ŠTÚDIU A POPIS JEDNOTLIVÝCH ELEMENTOV TEJTO PD
- POLOŽKY STĽPOV SÚ VYKAZANÉ VO VÝKRESE 06
- ZHOTOVITEĽ MUSÍ VYPRACOVAŤ VÝROBNO–TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU PRE OBJEKTY SO 301-00 A SO 302-00 V ZMYSLE PLATNÝCH PREDPISOV (TKP časť 0. VŠEOBECNE) PO VÝBERE KONKRÉTNEHO DODÁVATEĽA SYSTÉMU PROTIHLUKOVEJ STENY (PHS) VRÁTANE VŠETKÝCH KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV, DIELENSKÝCH VÝKRESOV, TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBY...

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Samoľského 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón:421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčská 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.ze@proma.sk

301-00 D

VYPRACOVAL: KOLEKTÍV	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁNOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Samoľského 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: ING. V. TÓTH	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT, CSc.		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
ČASŤ STAVBY: PROTIHLUKOVÁ STENA NA CESTE I/68 v km 4,950		DÁTUM:	03/2019
		FORMÁT:	2hA4
		MIERKA:	M 1:500
PRÍLOHA: ROZVINUTÝ POHLAD		ČÍSLO PRÍLOHY: 03	SPRÁVA: